

Descripción

Los productos de la serie DESMOLDOIL son compuestos desarrollados para actuar como desmoldeantes en diversas aplicaciones. Están compuestos de una mezcla seleccionada de bases. La gama de productos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudiada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en cualquier tipo de aplicación y acabado final (piezas de hormigón, encofrados etc.), sobre cualquier tipo de molde con superficies de madera, hierro, metales blandos, etc.

Cualidades

- Buena resistencia a la oxidación y estabilidad al almacenamiento.
- Excelentes propiedades desmoldeantes.
- Gran capacidad de cubrimiento.
- Excelente acabado final.

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Color		ASTM D 1500	L 0,5
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,832
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	8,78
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	2,43
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	93
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	176
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-48

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.