



MASTER ECO P 0W-30

Descripción

CARBON NEUTRAL

Lubricante sintético para vehículos gasolina y diésel ligero que debido a su baja viscosidad y en condiciones normales de conducción, proporciona un menor consumo de combustible (“Fuel Economy”) que se traduce en una reducción en la emisión de CO2 a la atmósfera, y por tanto, un menor impacto medioambiental. Además, su reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace un aceite idóneo para aquellos vehículos con sistemas de filtro de partículas (DPF) y que requieren un nivel de calidad ACEA C2. Diseñado específicamente para vehículos Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi y Honda.

El lubricante Master ECO P 0W-30 es **Neutro en Carbono** como resultado de minimizar las emisiones durante su fabricación, maximizar el uso de envases con alto contenido de material reciclado y compensar las emisiones residuales de todo el ciclo de vida que no han podido ser evitadas. Para ello se han empleado créditos verificados de proyectos basados en la naturaleza, que además de retirar CO2 de la atmósfera, mejoran la biodiversidad y apoyan el desarrollo de comunidades locales (1 crédito = 1 tonelada de CO2).

Cualidades

- Su estudiada formulación proporciona unas magníficas propiedades antidesgaste y antioxidante y un alto poder detergente-dispersante, asegurando una elevada protección y limpieza del motor y una mayor duración del aceite
- Excelente comportamiento en frío, que se refleja en la facilidad para bombear el aceite en el arranque y disminución de los desgastes al formarse de manera más rápida la película lubricante.
- Adecuado para vehículos que posean filtros de partículas y que requieran el nivel de calidad ACEA C2, debido a su contenido en cenizas reducido.
- Gracias a su viscosidad se consigue reducir el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de CO2 en condiciones normales de conducción.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- PSA: B71 2312*
- ACEA: C2
- FIAT: Meets FIAT 9.55535 DS1
- FIAT: Meets FIAT 9.55535 GS1

*Homologación formal



MASTER ECO P 0W-30

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			0W-30
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,845
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	9,65
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	54
Viscosidad CCS a -35 °C	cP	ASTM D5293	<6.200
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	164
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	236
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-51
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	>6,0
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	9,4
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% en peso	CEC L-40-93	10,5
HTHS, viscosidad a 150 °C	cP	CEC L-36-90	>2,9

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.