

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60**MOTO**

Descripción

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60 es un lubricante de base mineral para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis de alto recorrido que requieran un nivel de calidad API SG o inferior.

Cualidades

- Su alta viscosidad 25W-60 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones, mejorando la compresión.
- Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios
- Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API SG
- JASO T903:2016 MA2*
- *Homologación formal

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			25W-60
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	250
Viscosidad a -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	250
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,5
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,8
Cizallamiento Inyector Bosch:			
Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	CEC-L014-93	21,9 mín.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.