



GIANT 1015 SAE 50

Descripción

Aceite lubricante mineral monogrado con poder altamente detergente. Recomendado especialmente para maquinaria de obras públicas y motores estacionarios. Apto también para el uso en motores diesel aspirados y ligeramente sobrealimentados que trabajan en condiciones moderadas o severas con periodos de drenaje frecuentes.

Cualidades

- Por su elevada detergencia, elimina los productos originados en la combustión de las partes más calientes del motor. Mantiene limpias las gargantas de los segmentos, asegurando una perfecta estanqueidad.
- Conservación y prolongación de la vida del motor.
- Su reserva alcalina (TBN) le permite proteger al motor frente a la corrosión, neutralizando los ácidos formados en la combustión de gasóleos con diferentes contenidos en azufre.
- Mantiene la presión adecuada en todas las condiciones de trabajo.
- Recomendado para motores a diésel de 4 tiempos modelo 2009 y anteriores, que permiten el uso de viscosidades SAE monogrado. No se recomienda en motores donde se propone el uso de categorías con viscosidades SAE multigrado.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- Norma Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018
Categoría DF

Características Técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
GRADO SAE			50
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0.8900
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	19.00
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	225.0
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	95
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	270
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-9
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7.20
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	0.79

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.