



MAKER DESMOLDOIL

Description

Les produits de la gamme DESMOLDOIL sont des composés conçus pour être utilisés comme démoulants dans différentes applications et également pour son utilisation comme huile de process. Ils sont composés d'un mélange sélectionné d'huiles, auxquelles ont été ajoutés les additifs nécessaires et qui ont été traitées pour assurer leur fonction.

La gamme de produits DESMOLDOIL a été soigneusement conçue pour garantir le respect des exigences de nos clients sur tout type d'applications et de finitions (pièces en béton, coffrages, etc.) et sur tout type de surfaces (bois, fer, etc.).

Performances

- Bonne résistance à l'oxydation et stabilité au stockage.
- Excellentes propriétés de démoulage.
- Respectueux de l'environnement (non étiquetable).
- Grande capacité de couverture.
- Excellente finition.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR		
			90	L	P
Couleur	-	ASTM D1500	<1	0,5	0,5
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,857	0,868	0,873
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	11,5	24,0	28,6
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	3,3	4,3	4,9
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-9	-12	-14
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	>160	>170	>190
Additifs			Non	Non	Oui

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.