



# MAKER EMPATEM CC 30 G

## Description

Huile minérale de nature paraffinique très bien raffinée et contenant des additifs spéciaux qui lui garantissent les propriétés requises lors des travaux de coulée continue d'acier. L'Empatem CC-30 H est une huile spécialement recommandée pour lubrifier la sortie par la lingotière de l'acier fondu qui a été préparé dans le creuset.

## Performances

- Apporte une bonne finition aux lingots.
- Faible teneur en soufre qui permet d'éviter toute toxicité pour les techniciens et toute corrosion des lingotières.
- Faible teneur en aromatique qui permet de réduire les fumées gênantes.
- Fort pouvoir lubrifiant pour les exigences auxquelles elle est soumise.
- Pertes minimales dues à la volatilité.
- Faible tendance à la formation de résidus charbonneux.

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Aspect	-	Visuel	Brillant et transparent
Couleur	-	ASTM D1500	1,5
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,880
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	54
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	8,6
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	135
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	215
Point d'aniline	°C	ASTM D611	95
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15
Indice de saponification	mg KOH/g	ASTM D94	14
Volatilité Noack, 1 h à 150 °C	%	DIN 51581	5
Carbone Ramsbottom	%	ASTM D524	0,07
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C	-	ASTM D130	1a

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.