



MAKER TELEX E

Description

Ces huiles ont été spécialement conçues pour être utilisées sur les circuits hydrauliques qui requièrent des lubrifiants ayant une grande capacité anti-usure. Elles sont élaborées à partir de bases soigneusement sélectionnées, auxquelles sont ajoutés des additifs spécifiques pour améliorer notablement leurs propriétés.

Elles sont particulièrement recommandées pour les circuits hydrauliques et les machines de travaux publics équipées de tout type de pompes, en particulier lorsqu'elles fonctionnent à une pression élevée et, en général, pour tout type de mécanisme qui requiert une huile stable, lorsqu'il est nécessaire d'atteindre, voire de dépasser, les niveaux maximaux d'anti-usure exigés par les normes internationales.

Performances

- Grande résistance à l'oxydation et à la formation de boues.
- Grande capacité de désaération.
- Indice de viscosité élevé.
- Très bonnes capacités anti-mousse et antirouille.
- Excellente séparation de l'eau.
- Excellente filtrabilité.
- Très bonne compatibilité avec les joints et les bagues d'étanchéité.
- Niveau maximal d'anti-usure.
- Excellente capacité de charge.
- Grande stabilité thermique et hydrolytique.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ABB: Turbocharger VTR304-11 / -21* (68)
- DANIELI: STANDARD N. 0.000.001 - REV.15* (46, 68)
- ENGEL: Engel Injection Moulding Machines* (46)
- GIA: Extrusion Systems* (46, 68)
- IBERCISA* (32, 46)
- IMS DELTA MATIC* (32, 46, 68)
- NEGRI BOSSI: ELEOS, eCANBIO JANUS Y VESTA series* (46)
- ORTLINGHAUS: Standard ON 9.2.19* (46)
- PARKER DENISON: HF0, HF1, HF2* (32, 46, 68)
- Voith Turbo Variable Speed Drives* (22, 32, 46)
- AFNOR: NF ISO 11158 HM, 48-690, 48-691 (100, 15, 22, 32, 46, 68)
- BATTENFELD (32, 46)
- BOSCH REXROTH: RDE 90235 (32, 46, 68)
- DIN: 51524-HLP (100, 15, 22, 32, 46, 68)
- EATON VICKERS: I-286-S Y M2950-S (100, 15, 22, 32, 46, 68)
- Fives Cincinnati: P-68 (32)
- Fives Cincinnati: P-69 (68)
- Fives Cincinnati: P-70 (46)
- ISO: 6743/4 HM, 11158 HM (100, 15, 22, 32, 46, 68)
- THYSSENKRUPP: (HLP)* (32, 46, 68)

*Approbation formelle



MAKER TELEX E

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.