



MAKER V 46

Description

Huiles minérales pures, obtenues à partir de bruts paraffiniques, avec d'excellentes propriétés d'onctuosité et de stabilité au vieillissement, qui leur permettent de répondre aux besoins de graissage général sur tout type d'applications sans exigences particulièrement, y compris le graissage perdu.

La gamme de produits Repsol Maker V 46 est recommandée pour tout type de mécanismes qui requièrent une lubrification à graissage perdu et d'une manière générale, pour tous les mécanismes qui ne requièrent pas de qualités spécifiques de graissage ou bien seulement des qualités spécifiques minimales.

Performances

- Qualité élevée pour des huiles non inhibées
- Bonne onctuosité
- Indice de viscosité élevé
- Excellent pouvoir lubrifiant
- Point de congélation bas

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- DIN: 51501 L -AN
- ISO: 6743/1 - AN
- ISO: 6743/4 - HH

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Grade ISO VG			46
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	6,7
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	46
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	95
Point d'inflammation	°C	ASTM D92	200
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-24
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C		ASTM D130	1b
Rust, méthode A		ASTM D665	Passé

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.