



QUALIFIER CHAIN DRY

Description

Lubrifiant en aérosol pour maintenir dans des conditions parfaites les chaînes de moto même dans les conditions les plus sévères. Il s'applique avec facilité et adhère parfaitement à la chaîne, en minimisant les pertes et en maintenant le pneu et la jante propres. Sa formule à base de téflon maximise sa résistance à l'eau et permet de maintenir ses performances même à de hautes températures et pour tous les climats. Ce lubrifiant est spécialement approprié aux motos de route avec des chaînes type o - ring qui exigent les plus grandes performances. Pour assurer de meilleurs résultats, nous recommandons de dégraisser la chaîne avec DEGREASE & ENGINE CLEANER avant d'appliquer MOTO CHAIN DRY.

Performances

- Excellente capacité de charge, antiusure et anticorrosive.
- Bonne onctuosité qui améliore l'adhérence à la chaîne de transmission et maintient la jante propre.
- Excellent coefficient de friction grâce à son contenu en téflon.
- Augmente, la durée de la vie utile de la chaîne.
- Repousse l'eau et maintient ses propriétés même en climats humides.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	-		Blanc cassé
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	2800
Densité	Kg/m3	ASTM D1963	910
Point de congélation	°C	ASTM D97	-4
Combustion spontanée	°C		260

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.