



FARMER TERRA UTTO

Descrizione

Lubrificante universale per trasmissioni trattori (UTTO), idoneo per la lubrificazione di trasmissioni, frizione e freni a bagno d'olio. La sua particolare viscosità e gli additivi utilizzati nella formulazione, lo rendono adatto all'utilizzo nei sistemi idraulici e prese di forza ove sia richiesto un fluido multigrado con capacità disperdenti.

Può essere impiegato nelle scatole cambio GL-4 e differenziali quando sia richiesto LSD prestazionale.

Caratteristiche

- Raccomandato per macchine con depositi comuni o sistemi di trasmissione ed idraulici indipendenti compreso quelli con freni e frizione a bagno d'olio..
- Grado di viscosità SAE J306, 75W-80
- Equivalente a 10W-30 secondo norma SAE J300. Non è utilizzabile come olio motore
- Fornisce la necessaria protezione antiusura e riduce il rumore e le vibrazioni nei freni a bagno d'olio.
- Buona resistenza all'ossidazione.
- Prolunga la vita utile della frizione, dei giunti e dei manicotti.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ALLISON: C-4
- CATERPILLAR: CAT TO-2
- JOHN DEERE: J-20C
- NEW HOLLAND/FNHA: CNH MAT 3525/FNHA 201.00
- VOLVO: WB 101
- API: GL-4/SAE 75W-80
- FORD: M2C 134D
- MASSEY FERGUSON: M-1145/M-1143/M-1141
- PARKER DENISON: UTTO/THF
- ZF TE-ML: 03E, 05F, 06K, 17E

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,872
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	10,0
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	62
Indice di viscosità		ASTM D2270	140
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	> 180
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.