MAKER SUPER TAURO

Descrizione

La gamma di lubrificanti Maker Super Tauro è stata formulata per applicazioni in ingranaggi industriali ad elevato carico. La particolare formulazione, con basi di altissima qualità e additivi che consentono di migliorarne le proprietà antiruggine, la capacità antischiuma e la resistenza all´ossidazione, garantisce un´eccellente comportamento operativo.
Sono particolarmente indicati per riduttori di ogni tipo o moltiplicatori industriali lubrificati a spruzzo o per circolazione.
Sono molto adatti per tutti i casi in cui sono richiesti massimi livelli di resistenza all´ossidazione e/o capacità di carico.

Caratteristiche

- Riducono l´usura in condizioni di lubrificazione limite ed estrema pressione
- Eccellente stabilità termica
- Ottima protezione antiruggine, previene la corrosione dell´acciaio
- Grande capacità di demulsione (rapida separazione dell´acqua)
- Buone caratteristiche antischiuma
- Ottima resistenza alla rottura del film lubrificante

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- DANIELI: STANDARD N. 0.000.001 - REV.15* (150, 220, 320, 460, 680)
- ENGEL: Engel Injection Moulding Machines* (320)
- IBERCISA* (220, 320)
- LEMASA* (220)
- MANULI: Gear* (320)
- NEGRI BOSSI: ELEOS, eCANBIO JANUS Y VESTA series* (320, 68)
- REINTJES: BV1597/2, BV2060/2* (100)
- REINTJES: BV1597/4, BV2060/4 * (150)
- SCHOTTEL: GOST 23652-79 TAP-15V * (100, 150, 220, 68)
- SIEMENS: Gamesa GearBox* (100, 1000, 150, 220, 320, 460, 68, 680)
- AGMA: 9005-F16 (100, 1000, 150, 220, 320, 460, 68, 680)
- AIST: 224 (US Steel 224) (100, 1000, 150, 220, 320, 460, 68, 680)
- BATTENFELD (68)
- DIN: 51517/3 - CLP (100, 1000, 150, 220, 320, 460, 68, 680)
- Fives Cincinnati: P-34 (680)
- Fives Cincinnati: P-35 (460)
- Fives Cincinnati: P-63 (68)
- Fives Cincinnati: P-69 (320)
- Fives Cincinnati: P-74 (220)
- Fives Cincinnati: P-76 (100)
- Fives Cincinnati: P-77 (150)
- Fives Cincinnati: P-78 (1000)
- ISO: 12925-1 CKD (100, 1000, 150, 220, 320, 460, 68, 680)

*Approvazione formale

MAKER SUPER TAURO

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.