



GIANT 7670 LS-LL 10W-40

Descrição

Lubrificante de alta qualidade UHPD (Ultra High Performance Diesel) com baixo teor de cinzas (Mid SAPS), indicado para sistemas de pós tratamento de gases de escape, como filtros de partículas, SCR e catalisadores. A sua fórmula otimizada permite períodos de muda alargados e é compatível com todos os tipos de combustíveis (gasóleo, GLP, GNC e biodiesel). Válido para motores Euro VI e anteriores.

Qualidades

- O conteúdo limitado em fósforo e enxofre e o baixo nível de cinzas sulfatadas permite ser utilizado na maioria dos veículos devido à sua compatibilidade com os catalisadores SCR.
- A sua tecnologia Mid SAPS garante as prestações e a durabilidade dos motores equipados com filtros de partículas, evitando a obstrução prematura dos mesmos.
- Pode ser utilizado quando se utiliza biodiesel como carburante, seguindo os períodos recomendados pelos fabricantes para a muda do lubrificante.
- A aditivação deste produto permitiu obter excelentes resultados nos ensaios realizados, conseguindo-se um lubrificante de elevada duração e excelentes propriedades, que asseguram o prolongamento da vida útil do motor.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- ACEA: E6, E7, E8, E9, E11
- CATERPILLAR: CAT ECF-3
- DAF: Extended Drain
- MACK: EOS-4.5
- MB: 228.31/228.51
- RENAULT: RLD-3
- API: CK-4
- CUMMINS: CES 20086
- DEUTZ: DQC IV-18 LA
- MAN: M 3477/M 3775
- MTU: Type 3.1
- VOLVO: VDS-4.5

Características técnicas

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.