



## GUARD REFRIGERANTE ORGÂNICO XT3 50% / GUARD COOLANT OAT XT3 50%

### Descrição

Refrigerante de motor à base de etileno glicol. Aditivado com inibidores totalmente orgânicos (OAT) que conferem uma boa capacidade de proteção perante a corrosão de todos os metais. Adequado para todo o tipo de circuitos de refrigeração (alumínio, cobre, fundição).

### Qualidades

- Produto destinado a utilização direta, uma vez que contém água tratada para evitar o risco de depósitos de calcário e corrosão.
- As suas características térmicas permitem uma boa refrigeração dos motores sem que se produza ebulição do fluido.
- Compatível com os metais e ligas presentes nos circuitos de refrigeração: alumínio, cobre, fundição, latão e as ligas mais modernas.
- Amigo do meio ambiente: não contém nitritos, aminas, fosfatos (NAP free) nem silicatos.
- Compatível com juntas, vedantes e pinturas.

### Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- ASTM D1384
- ASTM D3306
- BS 6580:2010
- MB: 325.3

### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	-	Visual	Azul
pH a 20 ° C	-	ASTM D1287	8
Densidade a 20 ° C	g/cm3	ASTM D5931	1,065
Ponto de congelação	°C	ASTM D1177	-35

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.