



MAKER V 46

Descrição

Óleos minerais puros, obtidos a partir de crude parafínico, com excelentes propriedades de untuosidade e estabilidade ao envelhecimento, sendo adequados para satisfazer as necessidades de desengorduramento geral em todo o tipo de aplicações sem exigências especiais, inclui lubrificação perdida.

A gama de produtos Repsol Maker V 46 recomenda-se em todo o tipo de mecanismos que necessite uma lubrificação a fundo perdido, e em geral todos os mecanismos com condições que não exijam qualidades específicas.

Qualidades

- Elevada qualidade para óleos não inibidos
- Boa untuosidade
- Alto índice de viscosidade
- Excelente lubrificidade
- Baixo ponto de congelação

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- DIN: 51501 L -AN
- ISO: 6743/1 - AN
- ISO: 6743/4 - HH

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Grau ISO VG			46
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	6,7
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	46
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	95
Ponto de inflamação	°C	ASTM D92	200
Ponto de congelação	°C	ASTM D97	-24
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C		ASTM D130	1b
Rust, método A		ASTM D665	Passa

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.