



RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60

Descrição

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60 é um lubrificante de base mineral para motores de motos a quatro tempos. Especialmente recomendado para moto táxis com grandes viagens cujo requisito seja um nível de qualidade API SG ou inferior.

Qualidades

- A alta viscosidade 25W-60 permite uma maior redução de fugas a nível dos pistons, melhorando a compressão.
- Proporciona uma elevada protecção tanto do motor como da caixa de velocidades.
- Adequado poder detergente-dispersante, que assegura uma total limpeza dos elementos do motor.
- Mantem uma pressão e temperatura adequadas perante as diferentes condições de serviço

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

• JASO T 903:2016 MA2*

• API: SG

*Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			25W-60
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,893
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	24
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	250
Viscosidade a -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	120
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	250
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D874	0,8
Cisalhamento Injector Bosch:Viscosidade a 100 °C	cSt	CEC L-14-93	>21,9

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.